Simbolo	Descrizione
	Contatore di energia elettrica
	Quadro elettrico distribuzione
	Pozzetto di terra a croce 2m
	Corda Cu 35mmq
	Collettore di terra - sbarra in Cu 30mmXlmm
FVE	Pulsante azionamento sganci elettrici
PAE	Segnalazione ottico acustica ALLARME
PVC	Tubazione in PVC corrugato flessibile con posa ad incasso per LINEE DORSALI FORZA MOTRICE 230/400V
	Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato completo di lapide in ghisa carrabile per line FORZA MOTRICE 400V
	Alimentazione elettrica motorizzazione serramenti
	Blocco apparecchi a vista in scatola stagna IP44 con n.1 interruttore
	Blocco apparecchi a vista in scatola stagna IP44 con n.1 presa UNEL
Ta	Termostato Ambiente
	Blocco prese IEC309) interbloccate in materiale termoplastico IP65: tipo "A" - n.1 presa IEC309) 3P+N+T 400V 16A - n.1 presa IEC309) 2P+T 230V 16A
	Lettore di controllo accessi RFID - Sistema VDA
	Pannello Comunicazione bidirezionale Spazio Calmo
A1 A2 A3 A4	Rastrelliera per ricarica bici, n.4 posti e n.4 prese Schuko. Lunghezza 200 cm.
	Punto presa di ricarica per veicolo elettrico IP65 alimentazione 400V potenza fino a 11kW
	Centrale antincendio impianto rivelamento e segnalazione incendio tipo Notifier AM 8200 con n.2 batterie 12V 17Ah
	Alimentatore 24Vcc tipo NOTIFIER mod. ALI50EN con n.2 batterie 12V 17Ah.
IN 1	Scheda I/O modulo 1 ingresso tipo Notifier cod. M710
OUT 1	Scheda I/O modulo 1 ingresso tipo Notifier cod. M701
I/O 5	Scheda I/O modulo 5 ingressi + 5 uscite tipo Notifier cod. MCX-5DME
PM	Pulsante azionamento allarme antincendio-evacuazione + cartello segnaletico IP67 Mod:WSA-RP025G-N026-01
	Avvisatore ottico acustico IP65 su loop per allarme incendio, tipo Notifier mod. WST-PC-J02 + Base B501AP + supporto IP65 WRB + cartello PLEX VAD
	Rivelatore di fumo incendio tipo Notifier mod. NFXI-OPT + base mod. B501AP
	Rivelatore di fumo + calore incendio tipo Notifier mod. NFXI-DHT2 + base mod. B501AP

Simbolo	Descrizione
	Canale portacavi in lamiera zincata 300x75mm fissato con staffa a parete o sospensione soffitto per FORZA MOTRICE
	Canale portacavi in lamiera zincata 100x75mm fissato con staffa a parete o sospensione soffitto PER rete DATI - antifurto - antintrusione
	Calata al quadro elettrico di zona o ai blocchi prese
PVC	Tubo in PVC per posa a vista
FeZ	Tubo in ferro zincato tipo TAZ
	Guaina spiralata in pvc flessibile con corda unipolare tipo FS17 oppure posa a vista di cavo multipolare tipo FG16OR16
	Cassetta di derivazione stagna in PVC rigido autoestinguente. IP55 100x100 mm
	Cassetta di derivazione stagna in PVC rigido autoestinguente. IP55 150x100 mm
	Cassetta di derivazione stagna in PVC rigido autoestinguente. IP55 190x150 mm
	Cassetta di derivazione in metallo IP44 100x100 mm
	Cassetta di derivazione in metallo IP44 150x100 mm
	Proiettore su palo H=8m ottica stradale 4.000K CRI70 67W CLO 8930 lm tipo Disano mod.3269 Mini Stelvio FX T5 art. 330461-00
	Proiettore su palo H=4m ottica asimmetrica 4.000K CRI 80 39W CLO 6060 lm tipo Disano mod. 1998 Mini Rodio COB art. 474450-00
	Apparecchio illuminaz. su palo H=4m rotosimmetrico Rw fascio largo 4.000K CRI70 CLO 4424lm 35.5W - IP66 tipo Disano mod. 3590 Ischia art. 425660-00 (o s.e.)
	Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato con sensore di presenza, dimmerabile sistema SysSmart SSA marca Sylvania mod. RESISTO 1200 IP65 5000lm 840 SSA cod. 0079231
	Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato con sensore di presenza, dimmerabile sistema SysSmart SSA marca Sylvania mod. RESISTO 1500 IP65 7600lm 840 SSA cod. 0079267
	Plafoniera per servizi con corpo e schermo in policarbonato IP44
	Faretto ad incasso stagno IP68 4.000K 28W COB 2113lm tipo Disano mod. 1686 Flor art. 530417-00 (o s.e.)
	Sensore volumetrico di presenza e luminosità
	Centrale soccorritore illuminazione emergenza 24Vcc tipo LINERGY mod. SPY CENTER 24
EA	Apparecchio illuminazione d'emergenza con sorgente luminosa LED, IP65, flusso luminoso 535lm tipo Linergy mod. Prodigy 1h SE Energy Test cod. PZ1353 art. PZ1IN10EBRT
E.S.	Apparecchio di Segnalazione S.A. "Uscita Emergenza" con pittogramma visibilità 35m IP65 tipo LINERGY mod. LEXIT 32M 1h SE/SAEnergy Test cod. LX1351 art. LX32N01ABX1
	Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Flusso luminoso 2000lm. tipo LINERGY modello DUAL LED. Dotato di 2 fari orientabili per direzionare liberamente il fascio luminoso. Funzionamento solo emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1.5h batteria al Piombo (Pb 12V 7Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 24h. Grado di protezione IP65. Classe di isolamento elettrico II. Conforme alla normativa europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62386, EN 60598-2-8.

RASTRELLIERA PER RICARICA EBIKE CON N.4 PRESE 230V



PLANIMETRIA IMPIANTI PIANO TERRA scala 1 : 100

COMMITTENZA E SOGGETTO PROPONENTE:
INNOVATIVE SOLUTIONS srl, Corso Canalgrande, 9, 41122 Modena (MO)
MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS srl, Piazza della Repubblica, 5, 20121 Milano (MI)
C.P.C. srl, Via Del Triassegno, 55, 41122 Modena (MO)

ENTE: Comune di Modena

AMPLIAMENTO DEDICATO ALL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO DI MITSUBISHI CHEMICAL ADVANCED MATERIALS IN VARIANTE AL PUC AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017
- REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO MULTIPIANO -

PROCEDIMENTO UNICO L.R. 24/2017 ART.53

FASE:	FABBR:	DISCIPLINA:	PROGR:	REVISIONE:	FABBRICATO:
PDC	MP	E	03.03	rev02	MP

OGGETTO:
IMPIANTO ELETTRICO
FORZA MOTRICE + ILLUMINAZIONE + IRAI
PLANIMETRIA PIANO TERRA (scala 1 : 100)

REV.	DATA	DESCRIZIONE
02	27/05/2024	REVISIONE
01	08/04/2024	REVISIONE
00	26/01/2024	EMISSIONE

FILE PDF: PDC_MP_E-03.03_rev02.pdf
CODICE PROGETTO: SDE8 FILE: SDE8MEG.dwg

TIMBRI:
PROSPAZIO ARCHITECTURE ENGINEERING
PROSPAZIO S.C.a.r.l.
Via Regina Paola, 86/b
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 81.94.34
info@prospazio.com
www.prospazio.com

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

COORDINAMENTO	ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHIRAMA S.R.L.	COMMITTENTE	
ARCHITETTONICO	ING. GIULIO RIMINI STUDIO ARCHIRAMA S.R.L.	SINDACO	GIANCARLO MUZZARELLI
STRUTTURE	ING. DANILO DALLARI STUDIO INGEGNERIA ASSOCIATO DALLARI&PARISE	RUP	ING. BARBARA NEROZZI
ELETTRICO	ING. MAURIZIO MANZINI STUDIO TECNICO ASSOCIATO MANZINI		
MEC-ANTINCENDIO	Per.Ind . PAOLO BURANI STUDIO BURANI&ASSOCIATO		
GEOLOGO	DOTT. GEOL. FRANCESCO DETTORI	DISEGNATORE:	ANDREA SALANI
ACUSTICA		RESPONSABILE:	ING. MAURIZIO MANZINI

È vietato l'uso di copie non autorizzate di questo disegno, nonché qualsiasi riproduzione, parziale o totale, e qualsiasi forma di trasmissione a concorrenti o a terzi senza previa autorizzazione scritta. (Prescrizioni di legge vigenti per la tutela del diritto di proprietà intellettuale e industriale).