IMPIANTO RIAI ALLARME INCENDIO - VISTA PIANO PRIMO

Sekkura	Descrizione
	Canale portacavi in lamiera zincata 300x75mm fissato con staffa a parete e coperchio asportabile per CARICHI MISTI
	Canale portacavi in lamiera zincata 150x75mm fissato con staffa a parete e coperchio asportabile MISTA
	Passerella portacavi a rete in filo d'acciaio 200x75mm fissata con staffa a parete e coperchio asportabile per linee dedicate - dati/fonia
	Passerella portacavi a rete in filo d'acciaio 100x75mm fissata con staffa a parete e coperchio asportabile per linee dedicate - dati/fonia
	Cavità a scavo elettrico di linea e a blocchi prese
	Tubo in PVC per posa a vista
	Guaina spiralata in pvc flessibile con cavo unipolare giallo verde per posa a vista e con accessori non filettati
	Cassetta di derivazione stagno in PVC rigido autoestinguente IP55 150x150 mm
	Cassetta di derivazione stagno in PVC rigido autoestinguente IP55 200x200 mm
	Cassetta di derivazione stagno in PVC rigido autoestinguente IP55 150x150 mm
	Kuwa point Wi-Fi a parete LAN rigettiva cordless
	Alimentazione elettrica motorizzazione serramenti
	Sirena di allarme antifurto - 3Watt + Lampeggiante
	Plafoniera con corpo in alluminio anodizzato, schermo in policarbonato prismatico a tenuta IP65 Tipo AP Linea LED SCENA 1 ECO
	Proiettore a parete/soffitto Tipo Bilicino
	Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato IP65 a tenuta Sistema LED Tipo AP Linea LED SCENA 1 ECO
	Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato IP65 a tenuta SCENA LED Tipo AP Linea LED SCENA LED/S
	Proiettore a parete/soffitto Tipo Bilicino
	Plafoniera con corpo e schermo in policarbonato IP65 a tenuta SCENA LED Tipo AP Linea LED SCENA LED/S
	Apparecchio Cleaprio Tipo LED Tipo AP Piaga Petro LED
	Plafoniera da incasso 1x49W Tipo IP Piaga LIGHTING 1 Linea LED Piaga
	Plafoniera con grafiera 1x49W Tipo IP Piaga LIGHTING 1 Linea LED Piaga
	Plafoniera da incasso 1x49W Tipo IP Piaga LIGHTING 1 Linea LED Piaga
	IMPIANTO CHIAMATA DI ASITI DA SERVIZIO DISABILI Pulsante di tipo/ chiamata
	Presa di incasso in scatola Tipo SIVE con 2 prese bivalenti
	Presa di incasso in scatola Tipo SIVE con 2 prese bivalenti
	Presa di incasso in scatola Tipo SIVE con 2 prese bivalenti
	Presa di incasso in scatola Tipo SIVE con 2 prese bivalenti
	Presa di incasso in scatola Tipo SIVE con 2 prese bivalenti
	Presa di incasso in scatola Tipo SIVE con 2 prese bivalenti
	Presa di incasso in scatola Tipo SIVE con 2 prese bivalenti
	Presa di incasso con 2+1 prese 16A - BRT RJ45 cat 6a
	IMPIANTO CHIAMATA DI ASITI DA SERVIZIO DISABILI Pulsante di tipo/ chiamata
	Presa di incasso in scatola Tipo SIVE con 2 prese interbloccabili
	Presa di incasso in scatola Tipo SIVE con 2 prese
	Pannello Comunicazione Bidirezionale Spazio Caldo
	Lettore di controllo accesso RFID - Sistema VSA
	Dell'osservatore TV
	Alimentazione motorizzazione porta / finestra
	Imp. Videocitofonia - Posto interno
	Imp. Videocitofonia - Posto esterno
	Imp. Videosorveglianza - telecamera - Dome Esposta
	Blocco prese BS1351 interbloccate in materiale termoplastico IP55
	Tipo "A" - 1 interruttore aut. magnetotermico 4P/6kA curva C bipolare - 1 presa BS1363 2P+T 250V 16A - 1 presa BS1363 3P+T 230V 32/63A
	Tipo "B" - 1 interruttore aut. magnetotermico 4P/6kA curva C bipolare - 1 presa BS1363 3P+T 230V 32A
	Tipo "C" - 1 interruttore aut. magnetotermico 4P/10kA curva C bipolare - 1 presa BS1363 3P+T 230V 32A
	Tipo "D" - 1 interruttore aut. magnetotermico 4P/10kA curva C bipolare - 1 presa BS1363 3P+T 230V 32A
	Passerella per armadietti Elettronici - a cassetti flessibile, in acciaio PCS 1x5 Ral1012Per completa di: - 1 Modulo Rack 1 ingresso Gas Schneider cod. HTN4178SL
	Scheda I/O modulo 7 ingressi tipo Notifier cod. MTI9
	Scheda I/O modulo 8 ingressi tipo Notifier cod. MTO9
	Scheda I/O modulo 8 ingressi + 5 uscite tipo Notifier cod. MCA-32HE
	Pulsante azionamento allarme antincendio-evacuazione - con relè magnetico PU Pearl-Alfa MPOCSL-MAN-20
	Avvisatore ottico acustico IP67 in lega per allarme incendio - con lampeggiante a LED - Tipo Notifier NFSW-SR
	Rivelatore di fiamo incendio Tipo Notifier mod. MFX-OPT + base mod. BSFAP
	Rivelatore di fumo - calore incendio Tipo Notifier mod. MFX-OPT + base mod. BSFAP

Sekkura	Descrizione
	Alimentazione barra strip LED esterna verticale + orizzontale
	Alimentazione barra strip LED esterna verticale + orizzontale
	Alimentazione barra strip LED esterna verticale + orizzontale