

078



LOVOLETI (VIA DEI)



1973. Via dei Lovoleti ripresa dal suo portico: foto di Paolo Monti.¹

¹ Fonte: Biblioteca Civica d'Arte Poletti di Modena. "Censimento fotografico del centro storico di Modena". Modena 1973 - Fondo Monti, inv.pos. 14678.

078

LOVOLETI (VIA DEI)

1- INDIVIDUAZIONE DEL SITO

Rione 2: "RIONE SECONDO, DA PORTA S. AGOSTINO A RUA GRANDE, PARROCCHIA DI S. MICHELE IN CHIESA DI S. MARIA POMPOSA"

Lunghezza geometrica del tratto stradale: 47 ml.

Inizia: dal lato destro della Via Taglio
Termina: in Piazza Roma (totale n° 1 TRATTO)

Codice Via - Archivio Toponomastica: 2930 Dati catastali: fg. 109

PORTICO: ☒ presente ☒ cod. n° 72 ☐ non presente

CANALE STORICO: ☐ presente ☐ parzialmente presente ☒ non presente

Pista ciclabile: ☐ presente ☐ parzialmente presente ☒ non presente

Verde / Parco: ☐ presente ☒ non presente ☐ Alberature

- DOCUMENTAZIONE PER APPROFONDIMENTI

RELAZIONI:

1. "Qualità Ambientale ed Unicità (terza fase)"

- 1.1. Struttura sotterranea dei canali;
- 1.2. Organicità;
- 1.3. Riconoscibilità degli spazi pubblici;
- 1.4. Analisi materiali tradizionali e Tecniche di posa;
- 1.5. Schede tecniche.

2. "L'Unicità dello Spazio Quotidiano (quarta fase)"

- 2.1. Riflessioni per intraprendere un percorso progettuale attraverso lo studio delle fotografie storiche.

MAPPE:

3. MAPPA 3

- 3.1. "Il contesto. Materiali e reticolo fognario";

4. MAPPA 4

- 4.1. "Le percorrenze. Miglioramento e valorizzazione degli spazi pubblici e strade per la frequentazione pedonale e ciclabile";

5. MAPPA 5

- 5.1. "Le percorrenze. Qualità ambientale e valorizzazione degli spazi pubblici. Indicazioni di intervento - Tipologie"

ABACHI:

1. ABACO / 1 - LE STRADE E GLI SPAZI PUBBLICI DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MODENA - ANNO 2010/2011/2012

2- INDICAZIONI DI INTERVENTO E TIPOLOGIE

MAPPA 3: IL CONTESTO. MATERIALI E RETICOLO FOGNARIO
SEDI CARRABILI E MATERIALI PRESENTI


	CIOTTOLI (carico max 16 t.)	PORTICO: indicazione materiali per la conservazione
	PORFIDO (carico max 18 t.)	"BATTUTO ALLA VENEZIANA" (6a), AMMATTONATO TAVELLA QUADRATA (7a1/x1) O TAVELLA RETTANGOLARE (7a2/x1)
	GNEISS (carico max 10 t.)	
	GNEISS E CIOTTOLI (carico max 10 t.)	MARCIAPIEDE o SAGRATO indicazione materiali per la conservazione
	ASFALTO E CIOTTOLI (carico max 16 t.)	"BATTUTO ALLA VENEZIANA" (6b), AMMATTONATO TAVELLA QUADRATA (7a1/x2) O TAVELLA RETTANGOLARE (7a2/x2)
	ASFALTO	
	*- - * Carico max ammissibile 22 t.	
	SELCIATO IN CUBETTI DI SELCE	MARCIAPIEDE in Ammonitico Veronese colore rosa
	PISTE CICLABILI ESISTENTI	MARCIAPIEDE in Ammonitico Veronese a scaglia rossa

CARTA DEI CANALI - Redatta dal Settore Risorse e Tutela Ambientale (19-11-97)


MAPPA 5: LE PERCORRENZE. QUALITÀ AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE
DEGLI SPAZI PUBBLICI. INDICAZIONI DI INTERVENTO - TIPOLOGIE

PERMEABILITÀ DEI SUOLI, IDENTITÀ STORICO MORFOLOGICA

	1- ACCIOTTOLATO: CIOTTOLI GRIGI FACCIA PIANA (a) / CIOTTOLI PORFIDO ROSSO ARROTONDATI (b) / CIOTTOLI PORFIDO ROSSO FACCIA PIANA (c)
	2- ACCIOTTOLATO E TROTTATOI: LASTRE DI GNEISS (a) / DI SELCE (b)
	3- SELCIATO IN PORFIDO: CUBETTI (a) / LASTRE (b)
	4- SELCIATO: CUBETTI DI GNEISS (a) / CUBETTI DI SELCE E PICCOLE LASTRE (b)
	5- LASTRICATO: LASTRE DI GNEISS (a) / PICCOLE LASTRE SELCE (b) / AMMONITICO VERONESE A SCAGLIA ROSSA (AV rosso)
	6- PAVIMENTAZIONE "BATTUTO ALLA VENEZIANA": PORTICI (a), MARCIAPIEDI (b)
	7- AMMATTONATO: TAVELLA QUADRATA (a1), TAVELLA RETTANGOLARE (a2). PORTICI (x1), MARCIAPIEDI E SAGRATI DELLE CHIESE (x2)
	8- ASFALTO E CIOTTOLI: MANTO STRADALE CENTRALE E POSTI AUTO IN FASCE DI ACCIOTTOLATO
	9- ASFALTO
	VALORIZZAZIONE dei Sagrati delle Chiese
	VALORIZZAZIONE dei Percorsi Ciclabili raccordo con la "Passeggiata delle Mura"
	"Site Unesco" PERIMETRO
	ZONA DI RISPETTO



TRATTO 1: da Via Taglio a Piazza Roma



Ove indicate, le tipologie possono essere alternative (simbolo -) o associate insieme (simbolo +).

078

3- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOVOLETI (VIA DEI)



04/02/2011. Visuale in direzione di Piazza Roma.
Attestazione su Via Taglio.



14/03/2011. Visuale in direzione di Via Taglio.
Attestazione su Piazza Roma.

078

LOVOLETI (VIA DEI)



16/03/2011. Portico di Via dei Lovoletti (cod. n. 72).
Ripresa in direzione di Via Taglio.



04/02/2011. Portico di Via dei Lovoletti (cod. n. 72).
Ripresa in direzione di Piazza Roma.

078

LOVOLETI (VIA DEI)



04/02/2011. Portico di Via dei Lovoletti (cod. n. 72).
Ripresa in direzione di Piazza Roma.




04/02/2011. Portico di Via dei Lovoletti (cod. n. 72).
Ripresa in direzione di Piazza Roma.

078

LOVOLETI (VIA DEI)

4- SELCIATURE

**TIPOLOGIA 1 – PREVALENTEMENTE ACCIOTTOLATO**

Lo **schema tipologico** è esplicitato in una versione grafica contenente gli indirizzi generali e le potenzialità della tipologia in oggetto. E' graficizzato con **sezioni della sede stradale** e con **disposizioni a terra**.

Le disposizioni a terra sono riassuntive di tutte le possibili versioni di intersezioni-attezzazioni-aderenze con manufatti edili (marciapiedi) e spazi architettonici in prossimità (portici), perchè elementi caratteristici della città storica e risultato delle stratificazioni degli usi.

Si pone all'attenzione che dello stesso schema tipologico si è esplicitata contestualmente una **versione estensiva** (1a) delle potenzialità, da ritenersi utile per le scelte progettuali in fase esecutiva.

ACCIOTTOLATO

Vantaggi - Ottima permeabilità del suolo e facile percolazione delle acque meteoriche. Riduzione del "effetto serra" per il surriscaldamento estivo del microclima nel centro storico. Buona resistenza ai carichi. Flessibilità agli adattamenti. Tempi di esecuzione e costi sufficientemente contenuti. Facilità di manutenzione.

Svantaggi - Disagevole percorribilità pedonale e ciclabile; necessità di inserimento di materiali complanari che consentano l'attraversamento ciclopeditone (inserimento di trottatoi in lastre di gneiss/selce/granito, cubetti di selce nella tessitura generale, ..). Rumorosità nell'attraversamento carrabile, risolvibile con l'inserimento di trottatoi in lastre.

LASTRE IN GNEISS

Vantaggi - Ottima fruibilità pedonale e ciclabile. Possibilità di inserimento di lastre uniche nei pedonali.

Svantaggi - Relativa tenuta ai carichi. Costi sensibili. Difficoltà per il recupero delle lastre, e a costi elevati.

LASTRELLE /CUBETTI IN SELCE


Vantaggi - Costo inferiore alle lastre di gneiss (-10/20 %). Possibilità di riutilizzare le pavimentazioni esistenti con costi e tempi di esecuzione contenuti.

TROTTATOI IN LASTRE DI GNEISS o GRANITO

Vantaggi - Ottima fruibilità pedonale e ciclabile. Relativa facilità nel riutilizzo del materiale.

Svantaggi - Possibile sfondamento e rottura in caso di carichi di compressione costante dovuti alla percorribilità carrabile.

078



LOVOLETI (VIA DEI)

